数显刀具系列
ZKC-325 / 325T / 325C / 325CT



产品介绍

数显刀标准型
ZKC-325（剪切刀片式）
ZKC-325T（薄刃型）
ZKC-325C（剪轮刀片升降型）
ZKC-325CT（薄刀片升降型）
（ZKC-25 / 25T / 25C / 25TC 的后继型号）

一种多功能、高精度、固定尺寸的透组切割机。可满足广泛的需求。

总目录
下载

个别产品目录
下载

特征

1. 触摸屏安装位置可以改变，左右输送方向均可使用。



2. 输送速度MAX800mm/sec

3. 数据屏显示可以在“日语⇔英语”之间切换

4. 传送分辨率为0.05mm（设定单位为0.1mm），提高了重复切割精度。

5. 带有未调整摩擦机构的剪切刀片式

6. 通过在上导轨上安装滚轮，减少了工件的输送难题。

7. 配备抽屉计数器功能

8. 兼容10个的触控面板最多支持640个内存
* 通自行准备 SD 卡。

9. 通过在工件传送前上安装滚轮，提升小、尺寸精度更稳定。

外部 I/O 端子 I/O 表

* 外部型

入力信号(INPUT)

1	START	動作開始
2	OP_STOP	外部制御解除
3	STOP	途中停止
4	D0	動作モード設定用
5	D1	
6	D2	
7	D3	メモリ No.設定用
8	D4	
9	COM（入力回路用）	
10	NC	
11	NC	
12	NC	

出力信号(OUTPUT)

13	READY	外部制御可能
14	F_BUSY	送りモータ動作中
15	C_BUSY	切断モータ動作中
16	STOP	停止中
17	BUSY	加工継続中
18	ALM	各種エラー
19	W_END	材料切れ、外部停止など
20	NC	
21	+24V（出力回路用）	
22	0V（出力回路用）	
23	NC	
24	NC	

兼容材料

ZKC-325 / ZKC-325C
● 玻璃纖維
● 橡膠板
● 橡膠條
● 強風定管
● 硫酸管
● 耐寒保護
● 橡膠板
● 高压管材
● 电影等

ZKC-325T / ZKC-325CT
● 乙烯管
● 橡膠管
● 橡膠條
● 片狀（塑料片材）
● 強風定管
● 硫酸管
● 耐寒保護
● 塑料等

◇ 其他材料 - 我们接受上述材料的试切割，所以请联系我们。



选件/维护部件

对板 ZKU25-U
下板 ZKS25-U
可動台 ZHU25
固定刀片 ZHS25
薄刃片（1组）ZHT25
刀架（1个）ZHM25
薄刃片单元 ZUT325
用于剪切刀片 ZUM325 的不可调节单元
各种螺丝类库
NT刀架
电源连接 (RS-232D)

垂直导轨/G25-TS1
对于整个薄张重为 20 mm 或以下的工件，在保持安全的同时提出最棒。

◇ 从 ZKC-325 更换为 ZKC-325T 时，需要 ZUT325、ZHT25 和 ZHM25。
（从剪切刀片类型更改为薄刃片类型时）
◇ 从 ZKC-325T 更换为 ZKC-325 时，需要 ZHU25 和 ZHS25。
（从从薄刃片类型更改为剪切刀片类型时）

数字切割机 2 刀片

■ 浮刃型
使用耐久性优异的特殊钢材
可切割出、特等金属及非钢材质的材料

■ 薄刃片型
以轨列性优异为特征
当您需要特等于的直切割表面时所需型选择

规格

物品	细节
进给速度（0.1 mm 单位）[mm / s]	10-800
最小设定单位	0.1
切割长度	0.1-9999999.9
切割数[张]	1-99999
重复切割精度*1	±0.2
有效切割宽度	100
有效切割高度	20
外部输入/输出端子	仅适用于 ZKC325C / 325CT
切割力：面下死点 0.5 mm * 2 [kN (kgf)]	1.28 (128)
加工最佳定长度 10 mm [件/分钟] 设置长度 100 毫米 [件/分钟] 设置长度 1000 毫米 [件/分钟]	155 92 33
电源供应	AC100V2A～AC240V1A
外形尺寸 [mm] * 3	516W×363D×406H
质量[kg]	30

* 1 切割精度基于我们的测试材料和指定长度。
* 2 计算值（来自电机输出）
* 3 外形尺寸不包括横灯等凸部分。
* 有些材料和形状不能切割，所以请咨询。

照片库

清晰触摸屏，操作简单

触摸LCD数据功能

刀片复位弹簧部分

紧急停止按钮

触控面板左右互换

触控面板左右互换

产品咨询
HAPOIN
（中国・上海）
上海衡鹏企業発展有限公司 Shanghai Hapoin Enterprise Development Co., Ltd.
上海市閔行区金都路 1165 号 南方都市国 G 号楼 3 層
TEL：+86-21-5100-6500
担当者：陈彬
FAX：+86-21-3332-1109
Careline：+86-4006-777-950
E-mail：info@hapoin.com
Website：www.hapoin.com