电料供给装置

ZKF-30

产品介绍

数显切割机送料器
具有加减速设定功能
新Z饲料ZKF-30

通过采用特殊的新进料辊，
支持各种作品
必须与传感器支架 ZSE-200H 一起使用。

不能单独使用 ZKF-30。

本产品没有目录，详情请咨询以下人员。

到产品查询

MS300 和传感器支架的连接示例



特征

1.可在液晶面板上设置数据。

2、加减速时间可设定，从料架拉出时张力控制容易（MS300/MS600等）

3、上下辊均驱动，拉力较传统机显着增加，供应能力稳定。

4. 可左右进给，可通过触摸屏进行双向切换。

5. 连接传感器支架ZSE-200H使用
根据材料的松弛量，它会自动在停止/低速运行/高速运行之间切换。

6.电源输入支持100-240V。

兼容型号

所有数码切割机系列型号>>

切剥机 ZKS-110 >>

规格

物品	细节
高速进给速度设定单位/范围	1mm/sec 50mm/sec～900mm/sec
低速进给量设定单位/范围	1mm/sec 50mm/sec～900mm/sec （但低于高速进给速度）
加速时间设定单位/范围	1毫秒 30毫秒～９９９９９毫秒
减速时间设定单位/范围	1毫秒 30毫秒～９９９９９毫秒
材料厚度	20mm
材料有效宽度	100mm
电源供应	AC100V 2A～AC240V 1A
外部尺寸 [mm] *	265W×303D×487H
質量[kg]	14

* 外形尺寸不包括螺钉等突出部分。

照片库

运营单位

材料集示例

MS300 和传感器支架的连接示例

产品咨询

HAPOIN

（中国・上海）

上海衡鹏企業発展有限公司　Shanghai Hapoin Enterprise Development Co., Ltd.

上海市閔行区金都路 1165 号　南方都市園 6 号楼 3 層
TEL：+86-21-5109-8500
担当者：陸彬
FAX：+86-21-3332-1109
Careline：+86-4006-777-950
E-mail：info@hapoin.com
Website：www.hapoin.com